

Оригинальные технические жидкости для деревообработки ACMOS™ (Германия)

- ✓ Оптом и в розницу
- ✓ Цены завода-изготовителя
- ✓ Доставка в любую точку России

ACMOSIT 65-50 ACMOSIT 65-62



Концентрат СОЖ

Разбавляется водой в соотношении
1:25 – 1:30.

Используется в заточном,
шлифовальном и другом
оборудовании для охлаждения зоны
резания абразивного инструмента.

Средство препятствует образованию
ржавчины на поверхностях,
соприкасающихся с охлаждающей
жидкостью.

Срок годности 360 дней.

Объем – 5 литров.

ACMOS 101-5060

Размягчитель клеев ПВА

Применяется при очистке оборудования от
клеевых загрязнений.

Способ применения: нанести средство на
загрязненную поверхность, выдержать 10-
20 минут, очистить оборудование до 4 раз
быстрее!

Срок годности 360 дней.

Объем – 5 литров.



ACMOSITAL

Обессмоливающая жидкость для станочного деревообрабатывающего инструмента

Жидкость разбавляется водой в соотношении 1:6. Инструмент замачивают в растворе на 30 минут, после чего происходит легкое отделение загрязнений (смолы, нагара, спрессованной древесной пыли) при помощи щетки, тряпки, кисти.

Подходит для любого типа смолы.

Срок годности 270 дней.

Объем – 5 литров.



WAXILIT 22-71F WAXILIT 22-74F

Смазывающе-обессмоливающая жидкость

Сразу готова к применению. Наносится на рабочую поверхность стола через насос или вручную.

Средство препятствует образованию засмолов на столе и облегчает проход заготовки, защищая двигатели станка от перегрузки.

Объем – 6 литров (5 кг).



ACMOS 1124B

Разделительная жидкость, специально разработанная для защиты плит пресса от налипания клея

Подходит для всех температур прессования, в т.ч. и свыше 120°C. Используется также для анодированных обогреваемых плит пресса, сочетается с лаками и бейцами.

При применении средства древесина не изменяет цвета и не разрушается.

Наносить только на горячие поверхности или нагревать плиты пресса после его нанесения.

Срок годности 270 дней.

Объем – 5 литров.

Возможна поставка в виде спрея!



ACMOSOL 133-1

Очистительная жидкость для плит пресса

Средство наносится на загрязненную поверхность холодных плит пресса.

Выдерживается несколько минут и затем размягченный налет удаляется мягкой тряпкой, а очищенные поверхности промываются водой.

Применяется только для меламиновых смол.

Срок годности 360 дней.

Объем – 5 литров.



ACMOS 103-30

Антиадгезив для линий сращивания

Наносится тонким слоем на все соприкасающиеся с клеем участки установки: упоры, направляющий лоток, транспортёрные ленты, поверхности прессы.

Быстро счищается, благодаря чему станок не нужно надолго останавливать.

При регулярном использовании уменьшается риск повреждения установки.

Объем – 20 кг.



ACMOS 81-400 WE

Антиадгезив для фенольных смол и клеев ПВА

Средство предотвращает прилипание клея к поверхностям оборудования (холодные и горячие плиты прессы).

Жидкость наносится на поверхности, подверженные загрязнению клеем.

При очистке оборудования, клеявые загрязнения легко отделяются от поверхностей. Время на очистку сокращается в 2-4 раза.

Срок годности 270 дней.

Объем – 5 литров.



Приём заказов **на любые жидкости ACMOS™**:

☎ 8(800)500-40-39 — бесплатный звонок по России!